ConGuard™

ConGuard Standard Certificerings Nr. 0921-BPR-2031
ConGuard Creame Certificerings Nr. 0921-CPD-2031

THE ORIGINAL ISO PAINT QUALITY INSIDE

Produktbeskrivelse:

ConGuard systemer til overfladebeskyttelse af beton i.h.t DS/EN 1504-2

Produceres i tre typer: ConGuard Standard, ConGuard Creame og ConGuard Plus og er et imprægneringssystem baseret på nanokemiske forbindelser.
ConGuard systemet, produkterne samt produktionsanlægget er certificeret og godkendt af det tyske QDB – Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie.
Produkterne er CE mærket og opfylder kravene i.h.t europæiske betonnorm DS/EN 1504-2

Anvendelse:

ConGuard er designet specifikt til vedligeholdelse og beskyttelse af betonkonstruktioner Anvendes til beskyttelse og imprægnering af mineralske overflader som beton m.m. f.eks. alle former for betonkonstruktioner uden- og indendørs, såsom betonbroer, betonhuse, altaner, betonsveller, kort sagt overalt, hvor beton indgår som et vigtigt eller bærende element og, hvor man ønsker en optimal beskyttelse mod indtrængning af vand og dermed nedbrydning og erodering af betonen, som dermed bevarer sine egenskaber, styrke og æstetisk smukke udseende.

Alt efter opgaven og betonens styrke og evne til at optage ConGuard vælger man en af imprægneringstyperne fra ConGuard systemet.

Produktet kan også tilsættes direkte til den våde betonblanding

Bunden skal være rengjort og tør inden man går i gang med behandlingen.

Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

Tekniske data:

Farve: Mælkehvid men tørrer helt klar og usynlig op
Tørretid: ca. 2 timer alt efter overflade og temperatur
Rækkeevne: fra 200 til 400 gr. pr. kvadratmeter
Påføring: Pensel, rulle eller malesprøjte (ved lavt tryk max. 5 bar)
Fortynding: Skal anvendes ufortyndet, kan fortyndes med vand
Rengøring: Vand
Emballage: 25 kg dunk , 50 kg dunk, 180 kg tromle og 1000 kg Ibc Container
Opbevaring: Opbevares tørt og ved 15 – 20° C
Sikkerhedsregler for malearbejde: 00-1

Fordele

ConGuard Imprægnerings systemets 3 produkter er nemme at påføre alle typer beton- og mineralske overflader, er lugtfrie, tørrer hurtigt, giver en optimal velbeskyttet overflade som også er imprægneret vedvarende i dybden.

Hindrer indtrængning af vand og fugt

Modvirker frost sprængninger

Baseret på den nyeste nanoteknologi

Selvrensende, vand-afvisende, genopbyggende

Holder snavs og støv væk

ConGuard er designet specifikt til vedligeholdelse og beskyttelse af betonkonstruktioner

Produktet kan også tilsættes direkte til den våde betonblanding

Zertifizierungsvertrag

Nr. 14507-1 vom 19.02.2008

zwischen

Iso Paint Nordic A/S
Tværvej 8
6640 Lunderskov
Denmark

im folgenden Unternehmen genannt und der

QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main

im folgenden QDB genannt.

Über die Zertifizierung von Produkten/Produktsystemen bzw. Herstellwerken werden zwischen dem Unternehmen und der QDB folgende Vereinbarungen getroffen

Iso Paint Nordic A/S
Tværvej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf. +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.isopaint.com

DANAK Reg.nr. 5001 & 6001 Kvalitets- & miljøledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen

ISO PAINT NORDIC A/S