

ProCover[®]

Imprægnering



Produktbeskrivelse:



Nyt, unikt og yderst effektivt! Dette er det nye produkt til imprægnering og beskyttelse af bygninger, facader, beton og klinker – altså ideel for de fleste formål i byggeindustrien.

Dette produkt har en selvrensende egenskab (Easy-to-Clean-Effekt) og beskytter stenoverflader på f.eks. Facader, belægningssten og terrasser. ProCover er en Anti-hæftende imprægnering til sugende mineralske underlag og fungerer som beskyttelse mod indtrængning af vand, olie fedt-baserede forureninger. ProCover er et produkt på den nyeste nanoteknologi. Det giver også en lettere fjernelse af tyggegummi og besværliggør begroninger af grønne belægnings som mos, alger. Den behandlede overflade er stadig diffusionsåben og er optisk usynlig efter endt behandling.

Anvendelse:



Sandsten, beton, terrazzo, tegl, natursten, kalksandsten, belægningssten på terrasser, indkørsler, parkeringspladser, trapper mm. Overfladen skal være ren og tør før der påføres ProCover.

Pletafvisende • Smudsafvisende • Fedtafvisende • Olieafvisende • Vandafvisende • UV bestandig • Farveløs • Diffusionsåben • Hæmmer udviklingen af alger og andre grønne belægnings.

Enhver overflade der er behandlet med ProCover er nemmere at vedligeholde og rengøre.

Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

Tekniske data:



Farve: Farveløs **Tørretid:** Ca. 1 time ved 20 gr. med færdsel efter 3 timer og gennemhærdet efter 6 døgn ved 20 gr. **Rækkeevne:** Ca. 2-25 m²/liter afhængig af sugsevne. "Betonbelægningssten" ca. 1 liter ProCover til 5 m² **Påføring:** Pensel, malerrulle eller sprøjte. **Fortynding:** Leveres klar til brug og anvendes ufortyndet **Rengøring:** Redskaber o.lign. rengøres grundigt i varmt sæbevand straks efter brug. **Emballage:** 25 ltr og 200 ltr **Opbevaring:** Tørt og frostfrit utilgængeligt for børn **Malkode 93:** 00-1

Fordele

Baseret på den nyeste nanoteknologi. Videnskabeligt udviklet til at forstærke og beskytte overflader.

Vand afvisende, fedt afvisende og olie afvisende.

Bruges på facader, beton elementer, pool arealer, shopping arealer.... Alle tænkelige mineralske underlag.

Forbedret styrke, holdbarhed og udseende.

Diffusionsåben, tillader gennemtrængning af vanddamp.

Mindre vedligeholdelse og lavere omkostning.

Stay-clean effekt.

Hindre frostsprængninger.

Iso Paint Nordic A/S
Tvævej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.isopaint.com



DANAK
Reg.nr. 5001 & 6001
Kvalitet + de
miljøledelsessystem
i henhold til
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001
af
Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certifikationscenter



ISO PAINT NORDIC A/S