

ProCover® HC



Produktbeskrivelse:



Nyt, unikt og yderst effektivt! Dette er det nye produkt til imprægnering og beskyttelse af bygninger, facader, beton og klinker – altså ideel til de fleste formål i byggeindustrien.

Dette produkt har en selvrensende egenskab (Easy-to-Clean-Effekt) og beskytter stenoverflader på f.eks. Facader, belægningssten og terrasser. ProCover HC er en anti-hæftende imprægnering til ikke sugende mineralske underlag og fungerer som beskyttelse mod indtrængning af vand, olie og fedtbaserede forureninger. ProCover HC er et produkt på nanoteknologi. Det giver også en lettere fjernelse af tyggegummi og besværliggør begroninger af grønne belægningsarter som mos og alger. Den behandlede overflade er stadig diffusionsåben og er optisk usynlig efter endt behandling.

Anvendelse:



Sandsten, beton, terrazzo, tegl, natursten, kalksandsten, belægningssten på terrasser, indkørsler, parkeringspladser, trapper mm.

• Pletafvisende • Smudsafvisende • Fedtafvisende • Hæmmer vedhæftning af bl.a. tyggegummi • Oleiafvisende • Vandafvisende • UV bestandig • Farveløs • Diffusionsåben • Hæmmer udviklingen af alger og andre grønne belægningsarter.

Enhver overflade der er behandlet med ProCover HC er nemmere at vedligeholde og rengøre.

Overfladen skal være ren og tør inden ProCover påføres.

Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

Tekniske data:



Farve: Farveløs **Tørretid:** Ca. 1 time ved 20 gr. med færdsel efter 3 timer og gennemhærdet efter 6 døgn ved 20 gr. **Rækkeevne:** Ca. 2-25 m²/liter afhængig af sugeevne. Marmor ca. 1 liter ProCover til 5 m²

Påføring: Pensel, malerrulle eller sprøjte. **Fortynding:** Leveres klar til brug og anvendes uforyndet **Rengøring:** Redskaber o.lign. rengøres grundigt i krystalolie el. lign. straks efter brug. **Emballage:** 25 ltr **Opbevaring:** Utilgængeligt for børn **Malkode 93: 2-1**

Fordele

Baseret på den nyeste nanoteknologi. Videnskabeligt udviklet til at forstærke og beskytte overflader.

Vand afvisende, fedtafvisende og olie afvisende.

Bruges på facader, beton elementer, pool arealer, shopping arealer.... Alle tænkelige mineralske underlag.

Forbedret styrke, holdbarhed og udseende.

Diffusionsåben, tillader gennemtrængning af vanddamp.

Mindre vedligeholdelse og lavere omkostning.

Hindre frostsprængninger.

Stay-clean effekt.



Iso Paint Nordic A/S
Tværvej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf. +457633 3114
Fax +457633 3115

mail@isopaint.dk
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S