

TG 80 Start Primer



Produktbeskrivelse:



TG 80 START anvendes på eternit og betontagsten som grundmaling for optimal vedhæftning og farve, før man påfører HB 80 FINISH. TG 80 START fås i samme farver som HB 80 FINISH.

Anvendelse:



Før påføring skal taget rengøres grundigt for snavs, alger og mos med Iso A-Clean.

Når taget er rent og tørt påføres TG 80 START. Det bedste resultat opnås ved at påføre malingerne med sprøjte.

Efter ca. 1-2 timer alt afhængig af temperatur og luftfugtighed kan man nu påføre HB 80 FINISH.

Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forenelighed.

Tekniske data:



Farver: Sort, antrazitgrå, oxydrød, bordeaux, mocca, teglrød, rødbrun, skovgrøn og blåsort. **Fortynding:** Om nødvendigt med max 5-15% vand
Rækkeevne: 4-8 m² pr. ltr. **Påføringsmetode:** Pensel, malerulle ell. sprøjte
Glans: Ca. glans 10 **Tørstofindhold:** Ca. 55 % **Tørretid:** Ca. 1 time v/ 20 C
Opbevaring: Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn **Rengøring:** Pensler m.v. rengøres i vand **Malkode 93:** 00-1 **VOC:** Max. 40gr/l

Fordele

Optimal grundbehandling for HB 80

Super vedhæftning

God dækkeevne



Iso Paint Nordic A/S
Tvæervej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S