

Iso Hypercleaner Cleaner til flade tage



Produktbeskrivelse:



Rensemiddel til brug før behandling med Iso Hypercoat

Anvendelse:



Kun til udendørs brug. Der skal bruges beskyttelsesdragt og briller ved anvendelse af dette produkt. Overfladen skal være fri for løst skidt og andre belægninger. Påfør Iso Hypercleaner på det højeste sted så overskuddet kan løbe ned over den ikke rensede overflade. Iso Hypercleaner må ikke komme på allerede rensede overflader, da der ellers skal renses igen. Efter påføring af Iso Hypercleaner skal den have lov til at virke i 15-20 minutter, start derefter med at vaske overfladen. Efter rensning skylles med vand og det kontrolleres at alle rester er væk, før der behandles med Iso Hypercoat.

Anbefaling: foretag altid en prøve for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske data:



Komposition: Flydende, vandigt resemiddel. **Vægtfylde:** 1,02 g/ml. **pH:** 11,7. **Forynding:** Klar til brug. **Påføringstemperatur:** Temperaturen skal ligge mellem 5°C and 35°C. **Påføringsmetode:** Sprøjte med lavt tryk, rulle eller pensel. **Rengøring:** Vand. **Sikkerhedsregler (1993):** Mal-kode: 00-1 **Opbevaring:** Kølgt, frostfrit i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. **Miljø:** Må ikke komme i kloakfløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.



Iso Paint Climate Cooler A/S
Tvævej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.climatecooler.dk



ISO PAINT NORDIC A/S