

# Isonit®

Tagmaling Gl. 12 – mat, Gl. 20 – satin, Gl. 50 – semi gloss og Gl. 80 – gloss



## Produktbeskrivelse



Isonit Tagmaling er en maling med god dækkeevne samt god sammenflydningsevne, der giver taget en flot overflade. Tagmalingen har en fremragende vandafvisende evne, hvorfor vandet preller af, samt er diffusionsåben og beskytter effektivt mod vejrligets nedbrydning. Isonit giver en særdeles god vedhæftning og giver en robust overflade, samt har en god elasticitet.

**Isonit Tagmaling er acrylbaseret og optimeret med Nano-Polyurethanbindere som er kendetegnet for at hærdede op ved lave temperaturer, og ved at have en ekstra sejhed, vedhæftningsevne, være stærkt vandafvisende, frostsikre, samt UV stabile.**

## Anvendelse



Før Isonit tagmaling påføres skal taget være grundigt højtryksrenset og desinficeret med Iso A-Clean, som er en vigtig del af tagbehandlingen – jo bedre forarbejde – jo længere holdbarhed. Tagfladen skal være ren og tør, inden man går i gang med behandlingen. Isonit Tagmaling påføres med pensel, malerulle eller sprøjte. Vejrforholdene skal være stabile, der må ikke være udsigt til regn og byger. Ved solskin er Isonit ligeledes velegnet, der kan evt. fortyndes med 10% vand også ved 2. påføring. 1. Ved første påføring skal malingen fortyndes med 10-20% vand. 2. Efter 1-6 timer kan 2. påføring foretages, alt afhængig af temperaturer og luftfugtighed. Isonit tagmaling kan anvendes på tage af eternit, fibercement, stålplader og beton tagsten.

**Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forenelighed.**

Det anbefales at vedligeholde nymalede tage med en behandling med Iso A-Clean ca. hvert 2 år for at holde en pæn og ren overflade.

## Tekniske data



**Farver:** Sort, antrazitgrå, antrazitgrå mørk, lysgrå, skifer grå, oxydrød, sven-skrød, rødbrun, mocca, bordeaux, teglrød og blåsort. **Fortynding:** Med vand. **Rækkeevne:** På sugende bund ca. 3 - 6 m<sup>2</sup> pr. ltr. **Påføringsmetode:** Pensel, malerulle ell. sprøjte op til 250 Bar/atm. **Påføringstemp.:** Min. 5° C. / max. 30° C / max. 60% RF. **Glans:** Ca. glans 12 eller 20 eller 50. **Tørstofindhold:** Ca. 50%. **Tørretid:** Ca. 1 time v/ 20° C / max. 80% RF. **VOC:** MAX 40 g/l (Kat A/c) **Opbevaring:** Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn. **Rengøring:** Pensler, sprøjter m.v. rengøres i vand. **Malkode 93:** 00 - 1

Testet på anerkendte europæiske institutter efter DIN EN 4624, 11 890-2, 2811-1, 7783-2, 1062-3, 4892-3, 4268 og DIN 53 504, 4102-7, 56 166 og NEN 7343

## Certificeret

Sådan opfylder og overgår vi normerne

**Vedhæftning i overensstemmelse med DIN EN ISO 4624**

- Vurderet til at være særdeles god

**Elasticitet i overensstemmelse DIN 53 504**

- Vurderet til at være meget flexibel, 197%

**Vanddampdiffusion i overensstemmelse med DIN EN ISO 7783-2**

- Vurderet til at være særdeles god

**Vandoptagelse i overensstemmelse med DIN EN ISO 1062-3**

- Vurderet til at være god

**Kort- og udendørstest i overensstemmelse med DIN EN ISO 4892-3, DIN 53 166 og DIN EN ISO 2810 – ingen ændring i holdbarheden og ubetydelig forandring i glans og farve**

- Vurderet til at være særdeles god

**Modstandsdygtig mod flyvende gløder og strålevarme i overensstemmelse med DIN 4102 del 7**

- Vurderet til at være ok

**Har gennemgået og bestået vejrtest mod sol, kulde, regn og blæst med ISO 11341-A:2004**

- Vurderet til at være meget flexibel

Iso Paint Nordic A/S  
Tværvej 8  
6640 Lunderskov  
Danmark

Tlf +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S