

ISO RustConvertor



Produktbeskrivelse:



Iso RustConvertor er en vandbaseret primer, der indeholder garvesyre og organiske polymerer. Iso RustConvertor fjerner ikke rust, men går i kemisk forbindelse med rusten og danner en mørk stabil overflade, som man kan male på. Derved skjules tilstedeværelsen af rust og man forebygger yderligere korrosion. Den kemiske reaktion omdanner rusten til en mørk stabil overflade og polymeren giver en god beskyttelse af overfladen. Hvis overfladen er udendørs, anbefales det at man ovenpå Iso RustConvertor giver 2 lag maling for at optimere den til at modstå vejrets påvirkninger.

Fordele

**Forlænger tagets levetid med mange år
Omdanner rust**

God vedhæftning ved efterbehandling

Miljøvenlig

Anvendelse:



Iso RustConvertor kan bruges på alle rustne metaloverflader til fiksering af rust på overfladen før maling. Alt løstsiddende rust fjernes med en stiv børste, hammer eller andet, ligeledes skal overfladen være fri for fedt og andre urenheder. Resten af rusten bliver kemisk omdannet og forsejlet ved påføring af Iso RustConvertor. Iso RustConvertor vil også hæfte til ikke rustne eller malede overflader, men giver ikke en egentlig rustbeskyttelse af disse. I mange tilfælde er en behandling nok, men nogle gange er det nødvendigt med flere lag for at være sikker på, at hele arealet er dækket.

Tekniske data:



Komposition: Garvesyre, organiske polymerer. **Kulører:** Lys blå **Vægtfylde:** 1,0 g/ml **Rækkeevne:** Ca. 10-15 m²/l **Forynding:** Ingen. **Tørretid:** 4-6 timer v. 20°C og 60% RF. **Påføringstemperatur:** Temperaturen skal ligge mellem 5°C og 30°C og 60% RF. **Påføringsmetode:** Pensel, rulle, airless spray. **Rengøring:** Vand og sæbe. **VOC:** Max. 140 g/l (Kat. A/i) **Sikkerhedsregler (1993):** Mal-kode: 00-1 **Opbevaring:** Køligt, frostfrit i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. **Miljø:** Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.



Iso Paint Climate Cooler A/S

Tværvej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.climatecooler.dk



ISO PAINT NORDIC A/S