

ISO EPDM/TPO Cleaner



Produktbeskrivelse



Rensemiddel til brug ved af EPDM og TPO overflader.

Anvendelse



Kun til udendørs brug. Der skal bruges beskyttelsesdragt og briller ved anvendelse af dette produkt. Overfladen skal være fri for løst skidt og andre belægninger. Påfør cleaneren på det højeste sted så overskuddet kan løbe ned over den ikke rensede overflade. Cleaneren må ikke komme på allerede rensede overflader, da der ellers skal renses igen. Efter påføring skal den have lov til at virke i 15-20 minutter, start derefter med at vaske overfladen med vand. Efter rensning skylles med vand og det kontrolleres at alle rester er væk.

Anbefaling: foretag altid en prøve for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske data



Komposition: Flydende, vandigt resemiddel. **Vægtfylde:** 1,02 g/ml
pH: 11,7 **Forynding:** Klar til brug **Påføringstemperatur:** Temperaturen skal ligge mellem 5°C and 35 °C. **Påføringsmetode:** Sprøjte med lavt tryk, rulle eller pensel. **Rengøring:** Vand **Sikkerhedsregler (1993):** Mal-kode: 00-1 **Opbevaring:** Kølrigt, frostfrit i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. **Miljø:** Må ikke kommes i kloakfløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Iso Paint Nordic A/S
Tværvej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S