

# ISO Tagtæt



## Produktbeskrivelse



Iso Tagtæt er en speciel tætningsmembran, der når den er tør har en gummilignende konsistens. Anvendes hvor taget er meget nedbrudt eller utæt. Den kan påføres næsten alle underlag såsom: fibercement, beton, tagpap, puds blik mm. selv i meget tykke lag. Produktets elasticitet på 500-70% bevares ned til en temperatur på -20°C.

## Anvendelse



Iso Tagtæt påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Det er vigtigt at påføre rigeligt, især hvis taget er utæt eller i meget dårlig stand. Er underlaget meget dårligt, kan man med fordel lægge et armeringsnet ned i det første lag, mens det er vådt og efter tørring give en behandling mere. Det er vigtigt at 1. lag er gennemført før næste behandling. I lukkede tagrum med dårlig ventilation anbefales udluftning for hver 30-40 m<sup>2</sup>. Det bedste resultat opnås ved at sprøjte produktet på.

**Anbefaling:** foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

## Tekniske data



**Komposition:** Iso Tagtæt er bygget op af elastiske, termostabile bindemidler, lysægte pigmenter samt konserveringsmidler. **Kulører:** Sort, antrazitgrå, lys grå, teglrød, rødbrun, mocca og aluminiumgrå **Vægtfylde:** ca. 1,3 g/ml **Tørstof:** ca. 70 w/w% og 53 w/v% **Glans:** 10-20 **Rækkeevne:** ca. 1-2 m<sup>2</sup>/l **Forynding:** Vand om nødvendigt **Tørretid:** 12-24 timer v. 20°C og 60% RF, alt efter lagtykkelse **Påføringstemperatur:** Temperaturen skal ligge mellem 5°C and 30°C og 60% RF. **Påføringsmetode:** Pensel, rulle eller sprøjte. **Forberedelse af overfladen:** Rengøring med egnet middel, Iso A-Clean (se brugsanvisning) **Rengøring:** Vand **VOC:** Max. 140 g/l (Kat. A/i) **Sikkerhedsregler (1993):** Mal-kode: 00-1 **Opbevaring:** Køligt, frostfrit i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. **Miljø:** Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

## Fordele

**Speciel tætningsmembran**

**Kan påføres i et meget tykt lag**

**Utrolig elastisk og kan strækkes 500-700 %.**

**Bevarer elasticiteten ned til - 20 gr. C.**

**Anvendes specielt hvor taget er meget nedbrudt eller utæt.**

**Tåler stillestående vand**



**Iso Paint Nordic A/S**  
Tværvvej 8  
6640 Lunderskov  
Danmark

Tlf +457633 3114  
Fax +457633 3115

mail@isopaint.dk  
www.isopaint.com



**ISO PAINT NORDIC A/S**