

Sikkerhedsdatablad

ISO Rubber Tagmaling

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdet den: 30-10-2007 / EP Erstatter den: 19-01-2007	Leverandør: Iso Paint Nordic A/S Tvæervej 8 6640 Lunderskov Tlf.: Nødtlf. 76333114 åben mandag-torsdag kl. 8-16 fredag kl 8-15 Fax: 76333115 Nødtelefonnr.: 76333114 Kontaktperson: Nina Reinert E-mail: lab@isopaint.dk
Anvendelse:	

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
--

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
		Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.			
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Udarbejdet den: 30-10-2007/EP
Erstatter den: ; Erstatter den:
19-01-2007

ISO Rubber Tagmaling

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af (nitrilgummi, latex, neoprengummi, butylgummi)

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Flydende

Lugt: svag

pH (koncentrat): 8,5-9,5

Massefylde (g/ml): 1,25

Opløselighed i vand (g/100 ml): 100

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Udarbejdet den: 30-10-2007/EP
Erstatter den: ; Erstatter den:
19-01-2007

ISO Rubber Tagmaling

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoxicitet

Ved sammenligning med lignende produkter forventes produktet ikke at være giftigt for vandlevende organismer.

Mobilitet

Produktet har lav mobilitet i jord.

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydeligt.

Bioakkumulationspotentiale

Produktet ophobes ikke i organismen.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

(Ikke farligt) Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

(Ikke farligt) Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning

Ingen.

Kodenummer: 00-1(1993)

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

Flygtige organiske forbindelser (VOC):

Dette produkt indeholder max. 22 g VOC/l. Grænseværdien er 75 g VOC/l (kat.A/c)

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Udarbejdet den: 30-10-2007/EP
Erstatter den: ; Erstatter den:
19-01-2007

ISO Rubber Tagmaling

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Transportregulativer for ADR 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

ISO PAINT NORDIC A/S Tværvej 8, 6640 Lunderskov Tlf.: 76 33 31 14 Fax: 76 33 31 15 (Udarbejdet i Toxido®)